Кассетные блоки с круговым потоком (панель: PB-950KB)



YR-HQS01



ABH125K1ERG
ABH140K1ERG

Наименование модели		Внутренний блок	ABH125K1ERG	ABH125K1ERG	ABH140K1ERG	ABH140K1ERG
		Наружный блок	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
Охлаждение						
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			12,3 (3,0 ~ 13,0)	12,4 (3,0 ~ 13,0)	13,4 (3,5 ~ 14,0)	13,4 (3,5 ~ 14,0)
Энергоэффективность		SEER / EER	5,68 / 2,54	5,71 / 2,58	5,6 / 2,43	5,62 / 2,54
Класс сезонной энергоэффективности			/	/	/	/
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			4,84 (1,0 ~ 6,0)	4,81 (1,0 ~ 6,0)	5,51 (1,0 ~ 6,5)	5,28 (1,0 ~ 6,5)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			−20 ~ 46	−20 ~ 46	−20 ~ 46	−20 ~ 46
Обогрев						
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			12,7 (3,5 ~ 13,5)	12,8 (3,5 ~ 13,5)	15,0 (4,0 ~ 15,5)	15,0 (4,0 ~ 15,5)
Энергоэффективность		SCOP / COP	3,93 / 2,86	3,96 / 2,93	3,93 / 2,6	3,96 / 2,63
Класс сезонной энергоэффективности			/	/	/	/
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			4,44 (1,0 ~ 6,0)	4,41 (1,0 ~ 6,0)	5,77 (1,0 ~ 6,5)	5,70 (1,0 ~ 6,5)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			−20 ~ 24	−20 ~ 24	−20 ~ 24	−20 ~ 24
Внутренний блок						
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50			
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	840 × 840 × 288	840 × 840 × 288	840 × 840 × 288	840 × 840 × 288
		В упаковке	990 × 990 × 380	990 × 990 × 380	990 × 990 × 380	990 × 990 × 380
Вес, кг		Без упаковки	32	32	32	32
		В упаковке	38	38	38	38
Расход воздуха (выс. / средн. / низк. скорость), м³/час			1950 / 1600 /1440	1950 / 1600 /1440	1950 / 1600 /1440	1950 / 1600 /1440
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. скорость), дБ(А)			47 / 44 / 38	47 / 44 / 38	47 / 44 / 38	47 / 44 / 38
Пульт управления		Стандартно	YR-HQS01			
		Опционально	YR-E17A / HW-SA201ABK			
Панель			PB-950KB			
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	950 × 950 × 50	950 × 950 × 50	950 × 950 × 50	950 × 950 × 50
		В упаковке	1013 × 1025 × 123	1013 × 1025 × 123	1013 × 1025 × 123	1013 × 1025 × 123
Вес, кг		Без упаковки	6,5	6,5	6,5	6,5
		В упаковке	9,5	9,5	9,5	9,5
Наружный блок						
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50
Тип компрессора			Двухроторный	Двухроторный	Двухроторный	Двухроторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	950 × 450 × 967	950 × 450 × 967	950 × 450 × 967	950 × 450 × 967
		В упаковке	1050 × 485 × 1130	1050 × 485 × 1130	1050 × 485 × 1130	1050 × 485 × 1130
Вес, кг		Без упаковки	84	85	84	85
		В упаковке	89	90	89	90
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			4200	4200	4200	4200
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			58	58	58	58
Тип хладагента			R32			
Заводская заправка хладагента, кг			2,3	2,3	2,3	2,3
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		9,52	9,52	9,52	9,52
	Диаметр газовой трубы, мм		15,88	15,88	15,88	15,88
	Макс. длина / перепад высот, м		50 / 30	50 / 30	70 / 30	70 / 30
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		30	30	30	30
	Дополнительная заправка, г/м		45	45	45	45