Полупромышленные сплит-системы

Кассетные блоки с круговым потоком (панель: PB-950KB)



YR-HQS01



AB71S2SG1FA
ABH105H1ERG

Наименование модели		Внутренний блок	AB71S2SG1FA	ABH105H1ERG	ABH105H1ERG
		Наружный блок	1U70S2SJ2FA	1U105S2SS2FA	1U105S2SS1FB
Охлаждение					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			7,1 (2,0 ~ 7,3)	9,2 (2,5 ~ 10,0)	9,2 (2,5 ~ 10,0)
Энергоэффективность		SEER / EER	6,1 / 3,23	5,9 / 3,0	5,9 / 3,0
Класс сезонной энергоэффективности			A++	A+	A+
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,20 (0,5 ~ 2,6)	3,12 (0,5 ~ 4,0)	3,12 (0,5 ~ 4,0)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			−20 ~ 46	−20 ~ 46	−20 ~ 46
Обогрев					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			8,0 (2,5 ~ 8,0)	10,1 (3,0 ~ 10,5)	10,5 (3,0 ~ 11,0)
Энергоэффективность		SCOP / COP	3,8 / 3,72	3,8 / 3,5	3,91 / 3,5
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,15 (0,5 ~ 2,6)	2,91 (0,5 ~ 4,0)	3,0 (0,5 ~ 4,0)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			−20 ~ 24	−20 ~ 24	−20 ~ 24
Внутренний блок					
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50		
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	840 × 840 × 204	840 × 840 × 246	840 × 840 × 246
		В упаковке	990 × 990 × 310	990 × 990 × 330	990 × 990 × 330
Вес, кг		Без упаковки	27	31	31
		В упаковке	32	36	36
Расход воздуха (выс. / средн. / низк. скорость), м³/час			1260 / 1070 / 820	1680 / 1530 / 1320	1680 / 1530 / 1320
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. скорость), дБ(А)			42 / 40 / 38	45 / 42 / 38	45 / 42 / 38
Пульт управления		Стандартно	YR-HQS01		
		Опционально	YR-E17A / HW-SA201ABK		
Панель			PB-950KB		
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	950 × 950 × 50	950 × 950 × 50	950 × 950 × 50
		В упаковке	1013 × 1025 × 123	1013 × 1025 × 123	1013 × 1025 × 123
Вес, кг		Без упаковки	6,5	6,5	6,5
		В упаковке	9,5	9,5	9,5
Наружный блок					
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50		3 / 400 / 50
Тип компрессора			Двухроторный	Двухроторный	Двухроторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	986 × 369 × 697	1018 x 435 x 760	1018 x 435 x 760
		В упаковке	1046 × 460 × 780	1036 × 478 × 820	1036 × 478 × 820
Вес, кг		Без упаковки	45	60	61
		В упаковке	50	65	66
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			3000	3500	3500
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			54	53	54
Тип хладагента			R32		
Заводская заправка хладагента, кг			1,3	1,7	1,7
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		9,52	9,52	9,52
	Диаметр газовой трубы, мм		15,88	15,88	15,88
	Макс. длина / перепад высот, м		50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		10	30	30
	Дополнительная заправка, г/м		45	45	45